


GAMA DE VIBRACIÓN

VEAF

Vibradores externos de alta frecuencia



- La mordaza dispone de correa de seguridad
- Compatible con diferentes tipos de encofrados (Consultar)
- Rodamientos lubricados con grasas de larga duración y alta capacidad de carga
- Para todo tipo de usos: Prefabricados, encofrados, tolvas, mesas, cintas y cribas vibrantes...




+ Fuerza regulable

La regulación de excéntricas permite un ajuste a un amplio rango de necesidades.




+ Protección IP65

Carcasa hermética que protege al equipo ante agentes externos como polvo y lluvia.



+ Resistencia

Carcasa de aluminio de alta resistencia para una larga vida en condiciones de trabajo adversas.



+ Acople rápido

Mordazas opcionales compatibles con distintos encofrados, ahorrando tiempo en el montaje y operación.

Datos Técnicos

MODELO	Peso (kg)	Fuerza centrífuga (Kg)	Corriente nominal (A)	Oscilaciones (r.p.m.)	Dimensiones CxDxE (mm)	Dimensiones Fijación AxB (mm)	Cable (m)	Conexión	Diámetro Ø G (mm)
VEAF 650	9	650	12	6000	260x160x140	125x90	10	*	12,5

*Posibilidad de acoplar un Spyder Pro o i-Spyder. Estos tienen una conexión de 230v~50/60Hz frente a los 42v de los VEAF sin convertidor acoplado