

GAMA DE PAVIMENTACIÓN

QP/QG

Reglas vibrantes dobles

La familia de reglas dobles Q cuenta con dos potentes motores: eléctrico y de gasolina.



+ Gama completa

Gran variedad de reglas daptadas a cada cliente, con motorizaciones adecuadas para todas las necesidades.



+ Montaje rápido

Grupo motor independiente del perfil para facilitar el transporte de la máquina, con un anclaje rápido y sencillo.



+ Rendimiento

La gama QP/QG está diseñada para trabajos intensos y para adaptarse a grandes y pequeñas áreas.



+ Potencia

Las reglas QP/QG consiguen una capacidad de vibrado de hasta 300mm de espesor.

- Perfil ajustable a la anchura de la zona a compactar
- Producto diseñado para trabajar sobre guías niveladas sobre grandes superficies
- Argollas en los extremos de los perfiles para facilitar el trabajo de arrastre
- El menor peso de su unidad motriz mejora la planitud del acabado
- Sus robustos perfiles extensibles permiten elegir la anchura de trabajo entre 2,5 y 6 metros

Perfiles Dobles Extensibles

Longitud (m)	Peso (kg)	Material	Distancia entre perfiles (mm)
2,5-4,5	30	Aluminio	270
2,5-4,5	48	Acero	270
3,5-6	64	Acero	270

*Perfiles disponibles también de tipo fijo.

Datos Técnicos Reglas Dobles Gasolina

MODELO	Motor	Potencia (CV)	Combustible	Capacidad depósito (L)	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (N)	Peso (Kg)
QG H	HONDA GH160 4t/st	5,4	Gasolina Sin Plomo	3,1	Hasta 7.000	3.000	47,2

Datos Técnicos Reglas Dobles Eléctricas

MODELO	Motor	Potencia (W)	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (N)	Peso (Kg)
QP	Vibrador Externo 380V 3~	270	3.000	3.100	29,8
QP M	Vibrador Externo 230V 1	250	3.000	3.100	30