

GAMA DE VIBRACIÓN

ANR/TNR

Transmisiones y agujas pendulares

La gama ANR/TNR dispone de gran variedad de agujas y transmisiones, con diversos acoplamientos.



- Manguera de alta calidad
- Transmisión con protección extra en su extremo de unión con la aguja (para modelos de 48, 58 y 70mm)
- Disponibilidad de diferentes tipos de acoples
- Frecuencia giro del eje de 3.000 r.p.m. y frecuencia de vibrado de la aguja de 12.000 v.p.m.
- Diámetro de la manguera: 26mm para aguja ANR25 y 36mm para el resto



Datos Técnicos Agujas ANR

MODELO	Peso (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Velocidad (r.p.m.)	Rendimiento (m ³ /h)	Transmisión
ANR 25	1,2	350	25	16.000	10	TNR4-25/TNR6-25
ANR 38	2,5	375	38	12.000	15	TNR4-38/TNR6-38
ANR 48	4,3	445	48	12.000	25	TNR4-48/TNR6-48
ANR 58	6,4	450	58	12.000	30	TNR4-58/TNR6-58
ANR 70	7,5	510	70	12.000	35	TNR4-70/TNR6-70


Datos Técnicos Transmisiones TNR

MODELO	Peso (kg)	Longitud (mm)
TNR6- 25	8	6
TNR6- 38	15,8	6
TNR6- 48	15,8	6
TNR6- 58	15,8	6
TNR6- 70	15,8	6



+ Adaptabilidad

La gama ANR/TNR se adapta a todo tipo de obras, gracias a su funcionamiento indistinto con motores eléctricos, de gasolina o diésel.



+ Versatilidad

Las transmisiones y agujas disponen de una amplia gama de diámetros y acoplamientos adaptándose a todo tipo de usuarios.



+ Resistencia

La gama ANR/TNR incorpora refuerzo de caucho en la zona de mayor esfuerzo. Diseño robusto del sistema mecánico.