


GAMA DE PAVIMENTACIÓN

QGH PRO

Reglas vibrantes dobles



- Asidero en forma de U para facilitar el manejo y operación de la máquina
- Producto diseñado para trabajar sobre guías niveladas sobre grandes superficies, equipado con argollas en los extremos de los perfiles para facilitar el trabajo de arrastre
- El menor peso de su unidad motriz mejora la planitud del acabado
- Sus robustos perfiles extensibles permiten elegir la anchura de trabajo entre 2,5 y 6 metros
- Palancas de apriete rápido para un fácil montaje y desmontaje



+ Robusta y resistente

Perfiles de alta calidad diseñados para ofrecer un rendimiento duradero sean cuales sean las condiciones de trabajo.

+ Montaje rápido

Grupo motor independiente del perfil para facilitar el transporte de la máquina, con un anclaje rápido y sencillo.

+ Rendimiento

La gama QG está diseñada para trabajos intensos y para adaptarse a grandes y pequeñas áreas.

+ Power

Las reglas QGH consiguen una capacidad de vibrado de hasta 300mm de espesor.



Datos Técnicos

MODELO	Motor	Carburante	Frecuencia (vib/min)	Fuerza centrífuga (kp)	Peso unidad motora (Kg)	Presión acústica /Potencia Lpa (dB)*	Vibración mano-brazo (m/s ²)**
QGH PRO	HONDA GX160 UTI QX4	Gasolina SP	Hasta 7.000	300	55	115/122	1,97

*Valores de ruido medidos en el puesto de trabajo: 1,6 m por encima del suelo y 0,2 m a la altura del oído del usuario.
**Vibración medida en el mango de la unidad vibratoria.

Perfiles Dobles

Longitud (m)	Peso (kg)	Material	Distancia entre perfiles (mm)
2,5-4,5	30/48	Aluminio/Acero	270
3,5-6	64	Acero	270

Perfiles disponibles también de tipo fijo.