

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

EBRO

Bomba de agua centrífuga autocebante

La nueva gama de bombas de agua EBRO de ENAR ofrece modelos con alta capacidad de succión de agua, con caudales de hasta 80mm de salida/entrada.



- » Velocidad rotacional y nominal: 3.600 r.p.m.
- » Sistema de arranque manual de retroceso
- » Distintas motorizaciones de gasolina sin plomo
- » Ruedas de transporte opcionales para modelo EBRO 3D
- » Cubierta de la carcasa extraíble de serie para modelo EBRO 3D

EBRO 2C/3C



ACCESORIOS INCLUIDOS

EBRO 3D



ACCESORIOS INCLUIDOS

Datos Técnicos

MODELO	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto)	Succión máxima (m)	Altura máx bombeo (m)	Caudal máx (m ³ /h)	Diámetro máx sólidos (mm)	Motor	Potencia nominal (kW)	Diámetro tubos salida/entrada (mm)
EBRO 2C	26	544 x 424 x 402	6	30	30	Ø 5	ENAR G210FA	4,1	50
EBRO 3C	26,5	550 x 430 x 470	6	35	60	Ø 5	ENAR G210FA	4,1	80
EBRO 3D	64	678 x 528 x 528	7	20	69	Ø 25,4	ENAR G300FA	6,8	80