

ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE

# EBRO

## Pompes centrifuges auto-amorçante

La nouvelle gamme de pompes à eau EBRO propose des modèles avec une grande capacité d'aspiration d'eau, avec des débits allant jusqu'à 80mm sortie/entrée.



- » Vitesse de rotation et nominale : 3600 rpm
- » Système de démarrage à recul manuel
- » Différents moteurs essence sans plomb
- » Roues de transport en option pour le modèle EBRO 3D
- » Couvercle de boîtier amovible pour le modèle EBRO 3D

### EBRO 2C/3C



ACCESOIRES INCLUS

### EBRO 3D



ACCESOIRES INCLUS

### Données Techniques

MODÈLE	Poids (Kg)	Dimensions (mm) (Largeur x Longueur x Hauteur)	Aspiration maximale (m)	Hauteur de pompage (m)	Débit max (m <sup>3</sup> /h)	Diamètre max. de solides (mm)	Moteur	Puissance nominale (kW)	Diamètre de tuyau de sortie/entrée (mm)
EBRO 2C	26	544 x 424 x 402	6	30	30	Ø 5	ENAR G210FA	4,1	50
EBRO 3C	26,5	550 x 430 x 470	6	35	60	Ø 5	ENAR G210FA	4,1	80
EBRO 3D	64	678 x 528 x 528	7	20	69	Ø 25,4	ENAR G300FA	6,8	80