

GAMA WIBRATORÓW

VPB E-BATT


Pistoletowy wibrator wahadłowy zasilany z baterii

Nowy VPB E-BATT to wibrator pistoletowy zasilany akumulatorowo. Ten wszechstronny, ergonomiczny wibrator łączy w sobie produktywność, zrównoważony rozwój i łatwość obsługi w różnych zastosowaniach.




+
Bezprzewodowy

To narzędzie zasilane akumulatorem eliminuje potrzebę podłączenia do prądu, zwiększając bezpieczeństwo na placu budowy poprzez usunięcie uciążliwych przewodów.



+
Lekki i poręczny

Kompaktowa i lekka konstrukcja VPB E-BATT zapewnia wygodę użytkowania i doskonałą mobilność.



+
Doskonała wydajność

Kompatybilne z buławami 38mm, w porównaniu do powszechnie oferowanego standardu 25mm.



+
Ergonomiczna obsługa

Uchwyt pistoletowy zapewnia użytkownikowi doskonałą ergonomię i obsługę oraz jest idealny do środowisk pracy, w których wymagana jest duża mobilność.

- Wszechstronna kompatybilność z buławami: Pasuje do buław o średnicy 25mm i 38mm zapewniając dodatkową elastyczność
- Zredukowane wibracje ręka-ramię (HAVS) dzięki prędkości obrotowej napędu 4.000 obr./min. zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkownika
- Wydajny akumulator 18V 5Ah oferuje imponującą efektywność energetyczną i długotrwałą wydajność
- Odporna na wstrząsy gumowa konstrukcja obudowy, która chroni akumulator i silnik przed uderzeniami
- Technologia wahadłowa maksymalizuje żywotność akumulatora, zapewnia wyjątkową wydajność i wydłuża żywotność przekładni
- Przełącznik z pozycją blokady



Dane techniczne VPB E-BATT

MODEL	Waga (kg)	Moc (W)	Prędkość (obr./min.)	Bateria	Napięcie (V)	Czas ładowania (h)	Autonomia (min)
VPB E-BATT	2,6	300	4,000	B090 20V 5Ah	18	1,3	60*

*Obliczone dane dla wibratora ANR25. Autonomia wibratora ANR38 = 45 minut. W betonie w zależności od konsystencji wskazane dane mogą ulec zmianie.

Dane techniczne buław ANR

MODEL	Średnica (mm)	Długość (mm)	Waga (kg)	Częstotliwość (r.p.m.)
ANR 25	25	350	1,2	16,500
ANR 38	38	375	2,5	13,000

Dane techniczne wałków TNR

MODEL	Średnica wałka (mm)	Długość (m)	Waga (kg)	Odpowiadająca buława
TPP 1-25	27	1	1,6	ANR 25
TPP 1-38	27	1	1,6	ANR 38